

Đồng Nai, ngày 14 tháng 12 năm 2020

Số: 667 /TB- XSKT&DVTH

THÔNG BÁO

V/v Mời chào giá cạnh tranh màn hình LED P5 ngoài trời Công ty

Căn cứ Quyết định số: 155/XSKT&DVTH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Và DVTH Đồng Nai Về việc ban hành Quy chế mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ và quản lý tài sản Công ty;

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Và DVTH Đồng Nai kính mời các đơn vị tổ chức và cá nhân tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp màn hình led P5 ngoài trời công ty như sau:

1. Quy cách tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật:

Màn hình led P5 ngoài trời (Đính kèm bảng thông số kỹ thuật)

2. Thời gian thực hiện:

Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ 00 ngày 16/12/2020

Địa điểm: Trụ sở Công ty số 03 Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hồ sơ tham gia chào giá bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có công chứng).
- Giấy giới thiệu đại diện Công ty (có đóng dấu).
- Hồ sơ tham gia chào giá của nhà thầu được ký, niêm phong và đóng dấu hợp pháp.
- Bên ngoài hồ sơ ghi nội dung chào giá.

Trân trọng kính mời các nhà thầu có năng lực tham gia và dự buổi mở niêm phong hồ sơ chào giá vào lúc 15 giờ 00 ngày 16/12/2020 tại Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Và DVTH Đồng Nai.

Mọi thông tin xin liên hệ: trực tiếp tại Trụ Sở Công ty, hoặc điện thoại phòng Hành chính Tổ chức: 02513.810.639 gặp A pháp.


Nơi nhận:

- Niêm yết tại trang Website Công ty: xosodongnai.com.vn;
- Chủ tịch công ty (Báo cáo);
- P.TGD;
- lưu VT, HCTC.P.



Nguyễn Công Đức

Bảng Thông số kỹ thuật:

Số TT	Nội dung	Thông số kỹ thuật
		
01.	Kích thước hiển thị	5800mm(dài) x 3760 mm (cao)
	Kích thước hiển thị	4480mm (dài) x2240mm (cao)
	Độ phân giải màn hình	896*448 pixel
	Diện tích màn hình	10 m ²
	Trang trí + LED P8 đơn màu viền xung quanh. + Alu viền mặt trước và sau. + Trang trí chữ và logo.	Theo thiết kế
	Công suất tiêu thụ trung bình	350w/m ²
	Công suất tiêu thụ lớn nhất	600w/m ²
	Vật liệu làm khung	Sắt kẽm,
	Số màu hiển thị được	Tối đa 16.7 triệu màu
	Số lượng điểm ảnh/m ²	40000Pixel
	Loại led	SMD 2525 Kinglight 3 trong 1 chất lượng cao, chip led Epistar Đài Loan
	Khoảng cách 2 điểm ảnh	5mm
	Cường độ sáng	6500CD/m ²

	Tốc độ làm tươi	1920Hz max
	Góc nhìn	Ngang 110 ^o – Dọc 120 ^o
	Chế độ quét	1/8S
	Thang đo độ xám	65.536 mức
	Tuổi thọ màn hình	100.000 giờ (theo lý thuyết)
	Nhiệt độ làm việc	-20 đến +65 ^o C
	Điện áp làm việc	220V AC±10%
	Tuổi thọ đèn LED	100,000 giờ
	MTBF	≥5.000 giờ
	Màu hiển thị	Tối thiểu 16.7 triệu màu
	Mức sáng	256 mức
	Module	320x160mm
	Phương thức điều khiển	Đồng bộ với máy tính, tv box, hoặc chạy độc lập
	Nguồn điện chuyên dụng Mean Well/ CZCL	
02.	Điện Áp vào	220VAC
	Điện Áp đầu ra	DC 5 V – 60A
	Chất Liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
	Độ tin cậy	với tiêu chuẩn công nghiệp.
	Bảo vệ	quá áp, quá dòng, quá nhiệt và bảo vệ ngắn mạch
	Hệ thống điều khiển chuyên dụng	
03.	Hệ thống điều khiển chuyên dụng:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ngõ vào HDMI, wifi, USB, bộ nhớ trong 8GB, cảm biến ánh sáng thông minh giúp tiết kiệm>30% điện năng tiêu thụ, tăng độ bền bóng LED. - Nạp nội dung mọi lúc, mọi nơi thông qua internet - Chạy độc lập không cần máy tính. - Lập thời gian trình chiếu linh hoạt 	